Fenêtre de toit triple vitrage GGL/GGU 3066

Descriptif type

Fenêtre de toit à rotation **à triple vitrage feuilleté** en bois ou blanche. Très hautement isolante conçue pour répondre aux exigences des bâtiments très basse consommation d'énergie.

Caractéristiques techniques

- Triple vitrage feuilleté de sécurité.
  Verre intérieur feuilleté 33.2 - traitement peu émissif.
  Lame de gaz argon de 12 mm.
  Verre intermédiaire trempé de 3 mm - traitement peu émissif
  Lame de gaz argon de 12 mm.
  Verre extérieur trempé de 4 mm - traitement anti rosée et traitement « Clair & Net ».
- Coefficient de transmission thermique très performant :
  Uw = 1,0 W/(m².K) (EN ISO 12567-2)
  Ug = 0,7 W/(m².K) (EN 673)
- Traitement anti-rosée et entretien facilité grâce au traitement « Clair & Net » du vitrage extérieur.

15°-90°

- Triple joint (GGL) entre ouvrant et dormant renforçant l'herméticité à l'air et l'isolation acoustique

Disponible en modèles GGU/GGL INTEGRA® sur demande.

Conformité certifiée à la Réglementation Thermique en vigueur

ISOLATION THERMIQUE HIVER

- Revêtement peu émissif sur les 2 verres extérieurs.
- Isolation thermique renforcée. Coefficient Uw = 1,0 W/(m².K) selon norme EN ISO 12567-2.

ISOLATION ACOUSTIQUE RENFORCÉE

- Deux joints périphériques + vitrage feuilleté asymétrique.
- Isolation phonique norme NF EN ISO 717-1.
  R_w (C ; Ctr) = 37 (-2 ; -4) dB
  R_{Atr} = 33 dB (Route),
  R_A = 35 dB (Rose)

SECURITÉ DES PERSONNES

Vitrage feuilleté de sécurité conforme à la norme EN 12600. Son film souple intercalaire, véritable barrière protectrice, maintient les bris de verre en place en cas de choc accidentel.

- Combinaison vitrage : verres trempés extérieurs et feuilleté intérieur.
- Excellente résistance aux surpressions et aux impacts.
- Haute protection contre les chocs et risques de bris (conforme à la réglementation ERP).

SYSTÈME « CLAIR & NET » ET ANTI ROSÉE

Traitement pour réduire la formation de rosée et redonner de la transparence du vitrage. Traitement « Clair & Net » pour un entretien facilité.

Équipements complémentaires :

Raccordements
- Tous types de matériaux de couverture.
- Pose individuelle ou combinée.
- Collerette d'écran de sous-toiture.

Liaisons périphériques
- Collerette d'écran de sous-toiture.
- Kit d'isolation.
- Collerette pare-vapeur.

Protections extérieures
- Volet roulant.
- Store contrôle solaire.

Stores intérieurs :
- Rideau, plissé, vénitien, occultation (DSL incompatible avec GGL INTEGRA®), DUO (occultation + plissé).

Commandes
- Canne.
- Commande tactile KLR 200 (livrée avec GGL INTEGRA®).

Autres :
- Habillage intérieur LSB complet LLB, moustiquaire.

© Groupe VELUX

GGL/GGU 3066 - Dimensions disponibles et spécifications techniques



Désignation	Code	Fenêtres	Composition*	Caractéristiques techniques					
				CK04	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08
Triple vitrage	- - 66	GGL GGU GGL INTEGRA®	• 33.2 feuilleté peu émissif • 12 mm argon • 3 mm trempé peu émissif • 12 mm argon • 4 mm trempé avec traitement « Clair & Net » et anti rosée extérieure	Ug vitrage : U_w Fenêtre nue : Facteur solaire vitrage (g) : Transm. lumineuse : Transm. U.V. : R_A /R_{Atr} :	0,7 W/(m².K) 1,0 W/(m².K) EN ISO 12567-2 50% 69% 5% 35/33 dB rose/route				

** Composition : intérieur puis extérieur*

© Groupe VELUX