



PIERRE DE VIANNE

PAVÉS



LES FINITIONS



Vieillie*



Ecurie*



Antique*

* Teintes non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Provenant de la Carrière de Vianne, située en France, dans le Lot-et-Garonne
- Pierre calcaire de haute qualité
- Ingélive

LES PRODUITS



Pavé vieilli
Longueur libre de 150 à 200 mm
x l. 150 mm
Epaisseur 20 mm
Poids moyen : 54 kg/m²
Epaisseur 30 mm
Poids moyen : 81 kg/m²
Epaisseur 60 mm
Poids moyen : 162 kg/m²



Pavé écurie
Longueur libre de 150 à 200 mm
x l. 100 mm (+/- 10 mm)
Epaisseur 30 mm
Poids moyen : 81 kg/m²
Epaisseur 60 mm
Poids moyen : 162 kg/m²



Pavé antique
Longueur libre entre 150 et 200 mm x l. 120 mm
Epaisseur 30 mm (+/- 10 mm)
Poids moyen : 81 kg/m²
Epaisseur 60 mm (+/- 10 mm)
Poids moyen : 162 kg/m²

Caractéristiques	Résultats	Caractéristiques	Résultats
Masse volumique apparente [kg/m ³]	2600	Glissance : broyée « humide »	33
Porosité ouverte [%]	4,4	Glissance : broyée « sec »	59
Usure du disque [mm]	20	Glissance : sablée broyée « sec »	82
Compression [Mpa]	164	Glissance : sablée broyée « humide »	70
Flexion [Mpa]	12,8	Coefficient d'absorption d'eau	Parallèle : 2
Résistance au gel [nb cycles]	168	Coefficient d'absorption d'eau	Perpendiculaire : 3



18/02/2026

LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

S'assurer de la conformité des produits et de leur emballage dès la réception, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

L'ENTRETIEN

Afin de le protéger durablement les parements, il est possible d'**appliquer un produit hydrofuge** qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement **à renouveler tous les 10 ans**.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui pourrait dégrader le joint. Privilégier un nettoyage à basse pression et un brossage des pierres uniquement.

LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE POSE

- COLLE : ORFLEX Hautes Performances : **6 kg/m²** en intérieur et **7 à 8 kg/m²** en extérieur
- JOINT : Mortier Joint Mur (en cas de pose collée) :
 - **6 kg/m²** pour les pavés de 20 mm d'épaisseur
 - **9 kg/m²** pour les pavés de 30 mm d'épaisseur
 - **18 kg/m²** pour les pavés de 60 mm d'épaisseur
- PROTECTION : Hydrofuge (en extérieur ou dans des pièces humides) : **9 m²/L**

*Informations données à titre indicatif pour la collection sélectionnée.
Pour plus de détails : www.carriere-vianne.fr*

POUR COMMANDER

	Référence	Conditionnement	Poids moyen (kg)		INTÉRIEUR 	EXTÉRIEUR Résidentiel privé  	
			Unitaire	Palette			
Pavé vieilli Epaisseur 20 mm	PAVEVIEILLI20*	1 palette = 15 m ² 100 x 120 x 59	max : 1,60	810	✓		
Pavé vieilli Epaisseur 30 mm	PAVEVIEILLI30	1 palette = 15 m ² 100 x 120 x 59	max : 2,43	1234	✓		
Pavé vieilli Epaisseur 60 mm	PAVEVIEILLI60	A palette = 9 m ² 100 x 120 x 68	max : 4,86	1477	(✓)		
Pavé écurie Epaisseur 30 mm	PAVEECURIE30*	1 palette = 15 m ² 100 x 120 x 59	max : 2,43	1234	✓		
Pavé écurie Epaisseur 60 mm	PAVEECURIE60	A palette = 9 m ² 100 x 120 x 68	max : 4,86	1477	(✓)		
Pavé antique Epaisseur 30 mm	PAVEANTIQUE30*	1 palette = 15 m ² 100 x 120 x 59	max : 2,43	1234	✓		
Pavé antique Epaisseur 60 mm	PAVEANTIQUE60*	A palette = 9 m ² 100 x 120 x 68	max : 4,86	1477	(✓)		

* Ces références sont produites à la demande, les délais sont donc susceptibles d'être allongés.

Complétez le formulaire en ligne pour nous contacter directement pour toutes informations supplémentaires, sur <https://lacarriere-vianne.fr/contact/>