

















Caractéristiques du produit		
Format		1219 x 229 x 2 mm
Unité	Carton:	16 lames / 4,466 m ² / 17,680 kg
	Palette:	54 cartons / 241,164 m ² / 984,720 kg
Tolérances Exigences EN ISO 10582		
Grammage		≥ 3.700 g/m ²
Détermination de l'équerrage (≤ 0,25 mm)		≤ 0,10 mm/m
Détermination de la rectitude des bords (≤ 0,35 mm)		≤ 0,20 mm/m
Changement de dimension (≤ 0,15 %)		≤ 0,15 %
Voile vers l'effet de la chaleur (≤ 1mm)		≤ 1mm
Garantie selon la stipulation Parador		Indications
Usage privé:	Usage commercial:	- seulement pour une pose en collage total - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve
15 années	5 années	
 EN 14041:2004/AC:2006		
		 Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID 0000057515

Caractéristiques		
	Norme	Résultat
 Classe d'usage 23 usage privé intensif	EN ISO 10582	Corridor, cuisine, salon, bureau au domicile
 Classe d'usage 31 usage commercial l'utilisation faible	EN ISO 10582	Hôtels, petit bureau
 Epaisseur de couche d'usure	EN ISO 24340	0,3 mm
 Traitement de surface		PUR
 Comportement au feu	EN 13501-1	B _{f1} s1
 Résistance au glissement	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Résistance aux tâches	ISO 26987	degré 0, aucune modification
 Résistance à la lumière	EN ISO 105 - B02	Laine échelle bleue: degré ≥ 6
 Effet d'une chaise à roulettes	ISO 4918	modèle W, aucune modification visible
 Résistance thermique Approprié pour chauffage par le sol	EN 12664	0,012 m ² *K/W
 Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucunes modifications visibles
 Résistance suite à charge constante	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	ISO 22196	efficacité antibactérienne
	DIN 51130	Texture brossée: R9 / Texture vivante: R10
	Code CED (Catalogue européen des déchets)	20 01 39
 Adapté aux locaux humides: La structure du produit 100% résistante à l'eau permet une utilisation dans des locaux humides (veuillez respecter les instructions de pose).		

Changement fait par:	QMB Parador	Nom du fichier:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Basic-2.0_FR_20210801
Date:	01.01.2018	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques

Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable à partir du:

01.08.2021