

Komplettabläufe Easyflow

Ablaufkörper DN 50

Komplettabläufe

Produktvorteile

- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Dünnbettabdichtung

Spezifische Produktinformationen

- Aus Kunststoff
- Geprüft gemäß DIN EN 1253
- Mit Halte-/Anschlussrand
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Schlitzrost aus Edelstahl
 - Belastungsklasse: K 3
 - Schlitzweite: 8 mm
- Mit Bauzeitenschutzdeckel
- Sperrwasserhöhe: 30 mm = Flatline
- Sperrwasserhöhe: 50 mm = Standard
- Rahmenmaß:
 - Standard: 150 x 150 mm
 - Flatline: 100 x 100 mm

Technische Daten

Ausführung	Höhen- verstell- barkeit	Aus- sparung	Ab- fluss- wert	Seit- licher Zulauf	Stutzen- neigung	Ablauf	Artikel-Nr.
	[mm]	[mm]	[l/s]				
Mit senkrechtem Ablauf							
Standard	15 - 96	200 x 200	1,6	-	90°	DN 50	679948
		200 x 200	2	-	90°	DN 70	679952
		200 x 200	2	-	90°	DN 100	660826
Mit waagerechtem Ablauf							
Standard	15 - 96	200 x 330	1,5	DN 50	1,5°	DN 50	679947
		200 x 260	1,5	DN 50	1,5°	DN 50	660823
		200 x 350	1,8	DN 50	1,5°	DN 70/100	679950
		200 x 310	1,8	DN 50	1,5°	DN 70/100	660825
Flatline	7 - 75	200 x 330	0,8	DN 50	1,5°	DN 50	679949
		200 x 260	0,8	DN 50	1,5°	DN 50	660824